

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Gas/aire a alta presión para eliminar arena y partículas no adheridas, sobre cualquier pieza: sistemas informáticos, teclados e impresoras, sistemas de procesos de datos, TPV's, lectores de tarjetas, equipos fotográficos y ópticos, de fax y video, TV y relojería, fibra óptica, sensores, instrumentación médica y aparatos de precisión general.

CARACTERÍSTICAS

Olor	Ligeramente olor a alcohol
Color	Incoloro
Punto	25°C
Densidad	1.05
Presión	11,7 bar

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Desconéctese el equipo. Úsele siempre vertical. No agitar ni inclinar.
Emplear pulverizaciones cortas. No aplicar sobre equipos electrónicos encendidos y esperar a que se enfríen antes de la utilización del spray.
Emplear en lugares ventilados. Si se invierte o inclina el envase se produce un líquido que produce congelación.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Nombre químico	Difluoroetano
Nº Gas	75-37-6
Concentración w/w%	<40%
Símbolos	H222, P210, P410+P412
No contiene CO ₂ , ni Butano/Propano	

SEGURIDAD

No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños.
Puede producir, en contacto prolongados con la piel, congelación que debe ser tratada como quemadura térmica.
Evitar la inhalación de gases.
No es inflamable bajo condiciones normales de uso aunque contiene componentes inflamables.
Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C.
Recipiente a presión. NO perforar ni quemar, incluso después de usado.
No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición.

PRESENTACIÓN

Caja de 12 aerosoles de 405 ml cada uno.